

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
 Nr 5/T/2024

- |  |   |
|--|---|
| 1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:                | Blacha trapezowa T-20 Plus  |
| 2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania                       | Pokrycia dachowe.<br>Wewnętrzne i zewnętrzne wykończenia ścian i sufitów. |
| 3 Producent:   | Regamet Sp. z o.o. Sp.k.<br>Rzemień 262A<br>39-332 Rzemień                |
| 4 Upoważniony przedstawiciel:                                    | nie dotyczy   |
| 5 System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | System 4  |
| 6 Norma zharmonizowana   | EN 14782:2006   |
| 7 Deklarowane właściwości użytkowe                               |   |

Właściwości podstawowe		Rodzaj powłoki						
		Regular Mat	Granite Ultramat	Połysk	Granite Połysk	Exelent	Purtext Strong 300	Alucynk
Wytrzymałość mechaniczna		NPD*						
Wodoszczelność		Spełniona dla wyrobów nieperforowanych						
Zmiana wymiarów		Stal - $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$						
Wydzielanie substancji niebezpiecznych		NPD						
Oddziaływanie ognia zewnętrznego	dla pokryć dachowych	B <sub>roof</sub> (CWFT)						
	pozostałe zastosowania	NPD						
Trwałość	Grubość metalu (wg EN 508:2021)	0,40 - 0,7 mm				0,51 mm	0,40 - 0,7 mm	
	Gatunek metalu oraz rodzaj powłoki wierzchniej	S250GD+Z275+powłoka poliesterowa 35µm	S250GD+Z275+powłoka poliesterowa 35µm	S250GD+Z275+powłoka poliesterowa 25µm	S250GD+Z275+powłoka poliesterowa 25µm	S250GD+Z275+powłoka poliuretanowa 40µm	S250GD+Z300+powłoka poliuretanowa 50µm	S250GD+AZ185+powłoka metaliczna 25µm
		S220GD+Z275+powłoka poliesterowa 35µm	S220GD+Z275+powłoka poliesterowa 35µm	S220GD+Z275+powłoka poliesterowa 25µm	S220GD+Z275+powłoka poliesterowa 25µm			
		S250GD+Z225+powłoka poliesterowa 35µm	S250GD+Z225+powłoka poliesterowa 35µm	S250GD+Z225+powłoka poliesterowa 25µm	S250GD+Z225+powłoka poliesterowa 25µm			
		S220GD+Z225+powłoka poliesterowa 35µm	S220GD+Z225+powłoka poliesterowa 35µm	S220GD+Z225+powłoka poliesterowa 25µm	S220GD+Z225+powłoka poliesterowa 25µm			
		S250GD+ZM140+powłoka poliesterowa 25µm		S220GD+ZM100+powłoka poliesterowa 25µm				
			S220GD+ZM120+powłoka poliesterowa 25µm					
		S250GD+ZM140+powłoka poliesterowa 25µm						
Rodzaj i grubość powłoki spodniej	Polioester minimum 7 µm						Metaliczna 25 µm	
Reakcja na ogień		A1	A1	A1	A1	A1	A1	

\* Wyrób przeznaczony do użytkowania przy rozpiętości podpór ≤ 400 mm ( bez konieczności wykonywania badań)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.


W imieniu producenta podpisat:

Wiktory Tryba - Współwłaściciel

.....  
imię i nazwisko

Rzemień, 17.04.2024

.....  
Miejsce i data wydania



.....  
podpis


 www.regamet.pl

 Regamet sp. z o.o. sp.k.  
 39-322 Rzemień 262 A  
 tel. 17 663 15 27 NIP: 8171002607

Niniejsza deklaracja jest dostępna na stronie internetowej:  
<https://www.regamet.pl/do-pobrania/>

PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH