

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
 Nr 11/D/2024

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Blachodachówka dwumodułowa Elektra Duo
2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Pokrycia dachowe. Wewnętrzne i zewnętrzne wykończenia ścian i sufitów.
3 Producent:	Regamet Sp. z o.o. Sp.k. Rzemień 262A 39-332 Rzemień
4 Upoważniony przedstawiciel:	nie dotyczy
5 System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 4
6 Norma zharmonizowana	EN 14782:2006
7 Deklarowane właściwości użytkowe	

Właściwości podstawe		Rodzaj powłoki				
		Regular Mat	Granite Ultramat	QL Matt	Połysek	Granite Połysek
Wytrzymałość mechaniczna		NPD*				
Wodoszczelność		Spełniona dla wyrobów nieperforowanych				
Zmiana wymiarów		Stal - $12 \times 10^{-6} K^{-1}$				
Wydzielanie substancji niebezpiecznych		NPD				
Oddziaływanie ognia zewnętrznego	dla pokryć dachowych	B _{roof} (CWFT)				
	pozostałe zastosowania	NPD				
Trwałość	Grubość metalu (wg EN 508:2021)	0,40 - 0,7 mm				
	Gatunek metalu oraz rodzaj powłoki wierzchniej	S250GD+Z275+ powłoka poliestrowa 35µm	S250GD+Z275+ powłoka poliestrowa 35µm	S250GD+Z275+ powłoka poliestrowa 35µm	S250GD+Z275+ powłoka poliestrowa 25µm	S250GD+Z275+ powłoka poliestrowa 25µm
		S220GD+Z275+ powłoka poliestrowa 35µm	S220GD+Z275+ powłoka poliestrowa 35µm	S220GD+Z275+ powłoka poliestrowa 35µm	S220GD+Z275+ powłoka poliestrowa 25µm	S220GD+Z275+ powłoka poliestrowa 25µm
		S250GD+Z225+ powłoka poliestrowa 35µm	S250GD+Z225+ powłoka poliestrowa 35µm	S250GD+Z225+ powłoka poliestrowa 35µm	S250GD+Z225+ powłoka poliestrowa 25µm	S250GD+Z225+ powłoka poliestrowa 25µm
		S220GD+Z225+ powłoka poliestrowa 35µm	S220GD+Z225+ powłoka poliestrowa 35µm	S220GD+Z225+ powłoka poliestrowa 35µm	S220GD+Z225+ powłoka poliestrowa 25µm	S220GD+Z225+ powłoka poliestrowa 25µm
Rodzaj i grubość powłoki spodniej	Poliester minimum 7 µm					
Reakcja na ogień		A1	A1		A1	A1

* Wyrób przeznaczony do użytkowania przy rozpiętości podpór ≤ 400 mm (bez konieczności wykonywania badań)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.


W imieniu producenta podpisał:

Wiktor Tryba - Współwłaściciel

imię i nazwisko

Rzemień, 17.04.2024

Miejsce i data wydania



podpis


 www.regamet.pl

 Regamet sp. z o.o. sp.k.
 39-322 Rzemień 262 A
 tel. 17 583 15 27 NIP: 8171002607

Niniejsza deklaracja jest dostępna na stronie internetowej:
<https://www.regamet.pl/do-pobrania/>